



Zeitgesteuerte Zutrittssteuerung

- Betriebsspannung: 12-24V DC
- RJ45 Netzwerkanschluss
- 6 Digitale Eingänge über Optokoppler, 6 Digitale Ausgänge mit potentialfreien Kontakt über Relais, 3 Serielle Schnittstellen
- I2C-SPI-Grafikcontroller
- Interner ARM-Prozessor
- On-/Offline Betrieb möglich
- Gehäuse-Abmessung (B x H x T):
146mm x 190mm x 76mm
- 4,2 Zoll Touchscreen zur Statusanzeige der Sauna, sowie zur Buchung einer Reservierung
 - Grafische Übersicht des Zeitplans für Reservierungen
 - Farbliche Unterscheidung zwischen reservierten, freien und nicht belegbaren Zeitabschnitten
 - Kinderleichte Durchführung einer Reservierung mittels grafischer Oberfläche
 - Reservierung in Viertelstundentakten buchbar
- Kontaktloses und unbegrenztes Lesen von Transponder-Karten und Coins zum Vorhalten
- Zutrittssteuerung steuert bei Gültigkeit die Öffnung einer elektrischen Tür
- Zugang nur zur eigenen Reservierung möglich
- Doppelreservierung mit derselben Karte ausgeschlossen
- Möglichkeit, Sauna vor Betreten der Sauna aufheizen zu lassen
- Abschaltung der Geräte sowie Verdunkelung des Lichts zum Ablauf der Reservierung
- Nach Ablauf einer Reservierung, automatische Freigabe der Karte für die nächste in der Liste
- Möglichkeit zur Übermittlung aktueller Daten an einen Server, um Kartennummern und Reservierungen zu protokollieren.
- Geeignet für Duschen, Saunen, Waschräume, und Golfanlagen

